für Kindergärten der Stadt Wien

RAUMBLÄTTER

Stadt Wien
Bau- und Gebäudemanagement

Stand: 1/2021

Sicherheitsklasse: frei Verfügbar

- Index der Raumblätter -

KINDERGÄRTEN

Raumwidmung	Raumblatt
1. Kleinkindergruppe (0-3 Jahren)	
Gruppenraum	R_K1.101
Abstellraum	R_K1.102
Garderoberaum	R_K1.103
Sanitärraum	R_K1.104
2. Kindergartengruppe /Familiengruppen	
Kindergarten-/Familiengruppe	
Gruppenraum Kindergarten-/Familiengruppe	R_K2.101
Abstellraum Kindergarten-/Familiengruppe	R_K2.102
Garderoberaum Kindergarten-/Familiengruppe	R_K2.103
Sanitärraum Familiengruppe 0-6 Jahre	R_K2.110
Sanitärraum Kindergartengruppe 3-6 Jahre	R_K2.111
Sanitärraum Familiengruppe 3-10 Jahre	R_K2.112
3. Hortgruppe (ab 6 Jahren)	
Gruppenraum	R_K3.101
Abstellraum	R_K3.102
Garderoberaum Hortgruppe	R_K3.103
Sanitärraum Hortgruppe	R_K3.104
4. Mehrzweckbereich	
Bewegungsraum	R_K4.101
Abstellraum	R_K4.102
Garderoberaum	R_K4.103
Sanitärraum	R_K4.104
5. Verwaltung	
Kanzlei	R_K5.100
ÄrztInnen	R_K5.200
Sozialraum/Besprechungsraum	R_K5.300

- Index der Raumblätter -

KINDERGÄRTEN

Raumwidmung	Raumblatt
6. Sonstige Bereiche	
Küche	R_K6.101
Küche-Abstellraum/Speis	R_K6.102
Bistro	R_K6.103
Personalgarderobe	R_K6.201
Personal-Waschraum	R_K6.202
Personal-WC	R_K6.203
Barrierefreies-WC	R_K6.204
Putzmittelraum	R_K6.301
Abstellraum allgemein	R_K6.302
Waschküche	R_K6.400
Kinderwagenabstellraum	R_K6.500
7. Kreativbereich	
Therapieraum	R_K7.100
Snoezelenraum	R_K7.200
Atelier	R_K7.300
Konstruier- und Baubereich	R_K7.400
8. Terrassen, Stiegen, sonstige Verkehrsflächen, Haustechnikräume und Kellerräume	
Windfang	R_K8.100
Halle	R_K8.101
Sonstige Verkehrsflächen (Gänge)	R_K8.200
Stiegenhaus	R_K8.300
Haustechnikräume	R_K8.401
E-Technikraum	R_K8.402
Kellerräume	R_K8.500
9. Freiflächen	
Vorplatz Haupteingang	R_K9.100
Spiel- und Bewegungsflächen	R_K9.200
Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)	R_K9.300
Gartengeräteraum	R_K9.400
Garten-WC	R_K9.500
Müllraum	R_K9.600
Müllplatz	R_K9.700

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KLEINKINDERGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**AUFENTHALTSRAUM FÜR 15 KINDER** **Funktion: Multifunktioneller Raum für Spiele, Ruhephasen, Esssituation und Pflege**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe		M1		Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10 % der Fußboden-fläche
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Waschraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6 cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh- / Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GRUPPENRAUM		
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG		Anmerkung
	Fensterarbeitstische	in Abstimmung mit MA 10
	Heizkörperverkleidung	bei Familiengruppe 0-6 Jahre
	Bilderleisten 4lfm	auf Zargenhöhe

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen

Heizkörperverbauten nur bei Radiatoren erforderlich

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	10	E 32	H= 30 cm 5 Auslässe
	Auslässe (Wandleuchte und Schalter)	X	2		Wandleuchte mit Schalter für Kuschelecke
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz

ELEKTRO ALLGEMEIN

eventuell Subverteiler.

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	Nur auf Anordnung duch MA 10, mit Komplett- befestigung H=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37A	schwenkbar
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal–Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KLEINKINDERGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	ABSTELLRAUM	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ABSTELLRAUM

PLANUNG

				Anmerkung
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett (nur im Bestand)		Versiegelung pro strong
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Raumhoch
Decke			nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG

		Anmerkung
Regale		H=200 cm; mit einem absperrbaren Kästchen (40x50 cm)
Bettenkasten (für 16 Matten)		H=200 cm; T=mind. 60 cm (ohne Türen)
Papierladenschrank		H=200 cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80 cm

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	ABSTELLRAUM				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H=30 cm,
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Be- und Entlüftung	X			mechanisch oder statisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GARDEROBE				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	GARDEROBERAUM				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20cm
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
EINRICHTUNG					Anmerkung
	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken				4,00 M1, 16 Haken Garderobebank H= 30cm Hakenhöhe H=110cm
	Heizkörperverkleidung				mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
	Garderobewand mit 4 Haken				Hakenhöhe H=170cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GARDEROBE	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Im Vorraum integrierte Garderobenbereiche sind mit Garderobenschränken (b,s1,d0) auszuführen

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Wand	Druckknopfmelder	X	1	N 6.1	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene	X	1	N 5.6	
	Bewegungsmelder	X	1	N5.3	Alarmanlage

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	mechanische Raumlüftung	X			bei innenliegenden Räumen

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KLEINKINDERGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM KLEINKINDERGRUPPE 0-3 Jahre**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Gruppenraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe=90cm ü. FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM		
EINRICHTUNG			Anmerkung
	Wickeltisch (ca. 115x87x80 cm)		mit 4 Laden und integrierter Aufstiegshilfe
	Heizkörperverkleidung		mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung,
	Putzmittelkästchen		sperrbar;Größe:ca. 70x50 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	4	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 80 cm
	Spiegel	X	2		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
Situierung neben Wickeltisch	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KLEINKINDERGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM**				
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1xSeife,Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm, 1x Desinfektion, Höhe "Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA 10 bzw. MA 11“
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm
Kinder-WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	1	S 9 S 5	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	1	S 58A	H =70 cm
Baby-WC	Baby - Tiefspülklosett mit WC-Sitzring	X	1	S 9 S 7	am Boden stehend; mit Montageelement OK-Keramik = 26 cm Sitzhöhe = 28 cm WC-Sitzring ungeteilt
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	Höhen UK = 70 cm
	WC-Rollenhalter	X	1	S 58A	H = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf-relais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GRUPPENRAUM Kindergarten-/Familiengruppe** **Aufenthaltsraum für 25 Kinder** **Funktion: Multifunktioneller Raum für Spiele und Ruhephasen**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10% der Fußboden-fläche
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Waschraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6 cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh-/Kippflügel		Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			Anmerkung
	Fensterarbeitstische		in Abstimmung mit MA 10
	Heizkörperverkleidung		bei Familiengruppe 0-6 Jahre
	Bilderleisten	4lfm	auf Zargenhöhe

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	
	Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	10	E 32	H= 30cm 5 Auslässe
	Auslässe (Wandleuchte und Schalter)	X	2		Wandleuchte mit Schalter für Kuschelecke
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 13	Nur auf Anordnung duch MA 10, mit Komplett- befestigung H=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37A	schwenkbar
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung bei Fam.gruppe 0-6 Jahre
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM Kindergarten-/Familiengruppe**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke					
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Regale				H=200 cm; mit einem absperr-baren Kästchen (40x50 cm)
	Bettenkasten (KG-Gruppe für 6 Matten, Fam. Gruppe 0-6 für 12 Matten)				H=200 cm; T=mind. 60 cm
	Papierladenschrank				H=200 cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM**				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung bei Fam.gruppe 0-6 Jahre
LÜFTUNG	Be- und Entlüftung	X			mechanisch oder statisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBERAUM Kindergarten-/Familiengruppe**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken				6,00 M1, 26 Haken Garderobebank H=33 cm Hakenhöhe H=120cm
	Garderobewand mit 4 Haken				Hakenhöhe H=170cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBE**	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Im Vorraum integrierte Garderobenbereiche sind mit Garderobenschränke (b,s1,d0) auszuführen.

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Wand	Druckknopfmelder	X	1	N 6.1	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene	X	1	N 5.6	
	Bewegungsmelder	X	1	N 5.3	Alarmanlage

ELEKTRO ALLGEMEIN

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung; mit Heizkörperverkleidung bei Fam.gruppe 0-6 Jahre
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Familiengruppe 0-6 J.**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM Familiengruppe 0-6 Jahre**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Gruppenraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90cm ü.FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM Familiengruppe 0-6 J.		

EINRICHTUNG			Anmerkung
	Wickeltisch (ca. 115x87x80 cm)		mit 4 Laden und integrierter Aufstiegshilfe
	Heizkörperverkleidung		mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)
	Putzmittelkästchen		sperrbar;Größe:ca. 70x50 cm

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss

ELEKTRO ALLGEMEIN	

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	4	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 80 cm
	Spiegel	X	2		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
Situierung neben Wickeltisch	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Familiengruppe 0-6 J.**				
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1xSeife,Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm, 1x Desinfektion; Höhe "Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA 10 bzw. MA 11“
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	1	S 5 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	1	S 58A	H = 70 cm
Baby-WC	Baby - Tiefspülklosett mit WC-Sitzring	X	1	S 7 S 9	am Boden stehend; mit Montageelement, OK-Keramik = 26 cm Sitzhöhe = 28 cm WC-Sitzring ungeteilt
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	1	S 58A	H = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung mit Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf-relais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Kindergartengruppe**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SANITÄRRAUM Kindergartengruppe 3-6 Jahre**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Gruppenraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm ü. FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefaßt (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM Kindergartengruppe		
			Anmerkung
EINRICHTUNG	Putzmittelkästchen		sperrbar; Größe:ca. 70x50 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Platz vorsehen für den Wickeltisch (ca. 115x87x80 cm) - multifunktionale Gruppennutzung		

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	4	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm
	Spiegel	X	2		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
Situierung neben Wickeltisch	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1xSeife,Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm, 1x Desinfektion, Höhe "Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA 10 bzw. MA 11“
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Kindergartengruppe**				
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	2	S 5 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	2	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	2	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	2	S 58A	H = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf- relais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM Familiengruppe 3-10 J.				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	SANITÄRRAUM Familiengruppe 3-10 Jahre				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Gruppenraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Familiengruppe 3-10 J.**				
					Anmerkung
EINRICHTUNG	Putzmittelkästchen				sperrbar; Größe:ca. 70x50 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 75 cm, OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	4	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm
	Spiegel	X	2		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	2	S 5 S 9	mit Montageelement OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	2	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	2	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	2	S 58A	H = 70 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KINDERGARTEN-/FAMILIENGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Familiengruppe 3-10 J.**				
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf-
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**HORTGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**AUFENTHALTSRAUM FÜR 25 KINDER** **Funktion: Multifunktioneller Raum für Spiele und Ruhephasen**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61cm öffenbare Flügel: ab 120cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10% der Fußboden-fläche
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Waschraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	HORTGRUPPE		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GRUPPENRAUM		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh- / Kippflügel		Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			Anmerkung
	Fensterarbeitstische		in Abstimmung mit MA 10
	Bilderleisten	4lfm	auf Zargenhöhe

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=100cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	10	E 32	H= 30cm, 5 Auslässe
	Auslässe (Wandleuchte und Schalter)	X	2		Wandleuchte mit Schalter für Kuschelecke
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 17	für Sonnenschutz

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**HORTGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GRUPPENRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 13	Nur auf Anordnung duch MA 10, mit Komplett-befestigung H=85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**HORTGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke					nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Regale				H=200 cm; mit einem absperr-baren Kästchen (40x50 cm)
	Papierladenschrank				H=200 cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	HORTGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	ABSTELLRAUM				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	An-/Einbauleuchten	X		E1/E2	dem Deckenaufbau entsprechend
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
		SOLL	Stück	Text-bst.	
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Be- und Entlüftung	X			mechanisch oder statisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**HORTGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBE Hortgruppe**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBERAUM Hortgruppe**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken				6,00 M1, 25 Haken Garderobebank H=38 cm Hakenhöhe H=140cm
	Garderobewand mit 4 Haken				Hakenhöhe H=170cm
	Schultaschenregale				H=170 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	HORTGRUPPE	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GARDEROBE Hortgruppe	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Im Vorraum integrierte Garderobenbereiche sind mit Garderobenschränken (b,s1,d0) auszuführen

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Wand	Druckknopfmelder	X	1	N 6.1	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene	X	1	N 5.6	
	Bewegungsmelder	X	1	N5.3	Alarmanlage

ELEKTRO ALLGEMEIN

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	HORTGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM Hortgruppe				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	SANITÄRRAUM Hortgruppe				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm ü. FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	HORTGRUPPE				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM Hortgruppe				
					Anmerkung
EINRICHTUNG	Putzmittelkästchen				sperrbar; Größe:ca.70x50cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
					Anmerkung
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	
Beleuchtung	Einbauleuche	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 75 cm, OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm
	Spiegel	X	2		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	2	S 5 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	2	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	2	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	2	S 58A	H = 70 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**HORTGRUPPE**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM Hortgruppe**				
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf-relais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**BEWEGUNGSRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bewegungsraum**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10% der Fußboden-fläche
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Waschraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6 cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk. in Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	MEHRZWECKBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	BEWEGUNGSRAUM		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh-/Kippflügel		Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

			Anmerkung
EINRICHTUNG	Fensterarbeitstische		in Abstimmung mit MA 10
	Heizkörperverkleidung		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Sporthallenleuchte	X		E5	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	10	E 32	H= 30 cm, 5 Auslässe
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 17	für Sonnenschutz

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**BEWEGUNGSRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung mit Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	MEHRZWECKBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	ABSTELLRAUM	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ABSTELLRAUM

PLANUNG

				Anmerkung
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett (nur im Bestand)		Versiegelung pro strong
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Raumhoch
Decke			nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG

		Anmerkung
Regale		H=200cm; mit einem absperr-baren Kästchen (40x50 cm)

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X	1		dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Be- und Entlüftung	X			mechanisch oder statisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBERAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**GARDEROBERAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Garderobebänke mit Schuhrost (klappbar), Rückwand, Ablagefach mit Abtrennung und Dreifachhaken				6,00 M1, 25 Haken Garderobebank H=33 cm Hakenhöhe H=120cm
	Garderobewand mit 4 Haken				Hakenhöhe H=170cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARDEROBERAUM**	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

Im Vorraum integrierte Garderobenbereiche sind mit Garderobenschränken (b,s1,d0) auszuführen.

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Wechselschalter	X	1	E 22	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Wand	Druckknopfmelder	X	1	N 6.1	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene	X	1	N 5.6	
	Bewegungsmelder	X	1	N5.3	Alarmanlage

ELEKTRO ALLGEMEIN

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	MEHRZWECKBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	SANITÄRRAUM				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	SANITÄRRAUM				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Garderobe		cm	90	
	Tür-Durchgangsbreite WC-Trennwände		cm		
	Sichtfenster (Sicherheitsglas)				zum Gruppenraum: UK 110cm über FFOK
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe
	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Metallpaneeldecke				
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit=10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90cm ü. FOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM**				
					Anmerkung
EINRICHTUNG	Putzmittelkästchen				sperrbar; Größe:ca.70x50cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	2	S 37	
	Eckventile	X	4	S 51	
	Waschtischsifon	X	2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 80 cm
	Spiegel	X	2		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**MEHRZWECKBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SANITÄRRAUM**				
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	2	S 5 S 9	mit Montageelement OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	2	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	2	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	2	S 58A	H = 70 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlauf-
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KANZLEI	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Kindergartenleiter/in**	

PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm

BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei		
	Stabparkett (nur im Bestand)		Versiegelung pro strong
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Raumhoch
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung		wenn Waschtisch vorhanden
Decke	Gipskarton		
	Einbaukarniesen		2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh- / Kippflügel		Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KANZLEI		
EINRICHTUNG			Anmerkung
	Schrankwand		mit Tresor und Garderobespind
	Schiebetürschrank		
	Pinnwand		
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	4	E 32	H= 30 cm,
Brüstungskanal	Schukosteckdose	X	4	E 32	
	EDV-Laptopplatz	X	3	EN2	
	Bewegungsmelder	X	1	N5.3	H=220 cm
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KANZLEI				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch, nur bei Entfall des Arztraumes	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 38	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
	Spiegel	X	1		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Toilettenablage	X	1	S 66	OK = 120cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ÄRZTINNEN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ÄrztInnenraum** **(Verbindungstür zur Kanzlei)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Stabparkett (nur im Bestand)				Versiegelung pro strong
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Schrank				nach Vereinbarung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	ÄRZTINNEN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	3	E 32	H= 30 cm
	Spiegellampe	X	1	E 14	mit Steckdose und Schalter
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 38	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Spiegel	X	1		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Toilettenablage	X	1	S 66	OK = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	Sozialraum/Besprechungsraum				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	Sozialraum/Besprechungsraum				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	VERWALTUNG		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	Sozialraum/Besprechungsraum		
			Anmerkung
EINRICHTUNG	Kleinküche		nach Absprache mit MA 10
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170cm
Kleinküche	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kochplatte
	Schukosteckdose	X	1	E 32	für Kühlschrank
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	3	E 32	H= 30 cm
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
In Absprache mit der MA 10	Kleinküche	X	1	S 35	mit 2 Kochplatten, Kühl-schrank und Abwaschbecken
	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 46	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Fertigablauf PP mit Überlauf	X	1	S 33	
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 38	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**VERWALTUNG**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Sozialraum/Besprechungsraum**				
					Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**KÜCHE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Küche**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 10
Wand	Verfliesung				mind. Zargenhöhe, entlang an allen Wände
	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke	Gipskarton				geschlossen
Tür	Stahlzarge				
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
Fenster u. Fenstertüre	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh- / Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Insektenschutzgitter				
					Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KÜCHE		
			Anmerkung
EINRICHTUNG	Küchenzeile		mit Sockelverstellfüssen H=min.15 cm; Arbeitsplatte, z.B. Corian od. Alternativen (in Absprache mit MA 10)
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Arbeitsplattentiefe für Gastrogeschirrspüler bzw. Wärmeofen: min. 65 cm. Arbeitsplattenhöhe für Wärmeofen: 70 cm. Gastrogeschirrspüler mit Edelstahlsockel versperrbar.		

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X	*	E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=110 cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Küchenzeile	Doppelschukosteckdosen	X		E 34	Menge nach Erfordernis (min. 2,00 Stk; H=110 cm, mit Klappdeckel
	Indirekte Beleuchtung mit Abdeckung	X		E 11	schaltbar von Bereich Tür
Elektrogeräte	Kühl-Gefrierkombination	X	1	E 70	freistehend
	Gastrogeschirrspüler	X	1	E 74	Edelstahlfront, Sockelhöhe = ca. 35 cm
	Backrohr	X	1	E 62	mit Einzelauszüge
	Kochmulde	X	1	E 61	Ceranfeld
	Dunstabzugshaube	X	1	E 75	Ab- und Umluftsystem
	Wärmeofen (Ragus)	X	2		in Abstimmung mit MA 10
	Mikrowelle	X	1	E 76	
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz

ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Elektrogeräte sind mit der MA 10 und MA 34 abzustimmen. Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KÜCHE				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Küchenzeile	Doppelspüle mit Abtropftasse	X	1	S 29	
	SP-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 49	
	Fertigablauf 2-teilig	X	1	S 34	
	Eckventil	X	1	S 51	
	Eckventil	X	1	S 52	
	Waschmaschinen-einbausifon	X	1	S 57	
Waschtisch	Einlegewaschtisch	X	1	S 15	weiß
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Armaturen Elektronik - Einlochbatterie	X	1	S 56	berührungslos
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1x Desinfektion,1x Seife, Höhe vom Betätigungshebel=130 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Zu- und Abluft	X			mit 5-10-fachem Luftwechsel
	Abluft	X			über Ragus-Öfen
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**KÜCHE-ABSTELLRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KÜCHE-ABSTELLRAUM, SPEIS**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				desinfektionsmittelbeständig
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke	Gipskarton				nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster u. Fenstertüre	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh- / Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Insektenschutzgitter				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Metallregale				H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**KÜCHE-ABSTELLRAUM**				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	3	E 32	H= 200 cm, für Kühlschränke
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Be- und Entlüftung	X			mechanisch mit Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**BISTROBEREICH**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Bistro** **direkter Zugang zur Küche**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10 % der Fußboden-fläche
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6 cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe=90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	BISTROBEREICH		
Sonnenschutz außenliegend	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung
			Anmerkung
	elektrisch		
	Alu - Lamellen		

EINRICHTUNG			**Anmerkung**
	Anrichte		mit zwei unterschiedlichen Arbeitsplattenhöhen (H=50+60cm)
	Heizkörperverkleidung		mit abnehmbarer senkrechter Heizkörperverkleidung, Lüftungschlitze (fingersicher)

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Türe	Ausschalter	X	2	E 20	H=100 cm
	Netzwerkanschlussdose 2-fach	X	1	N 2	H=170
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	3	E 32	H= 30 cm
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz

ELEKTRO ALLGEMEIN	

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1-2	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1-2	S 37	
	Eckventile	X	2-4	S 51	
	Waschtischsifon	X	1-2	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1-2	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	H UK = 100 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**BISTROBEREICH**				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung Heizkörperverkleidung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**PERSONALGARDEROBE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Personalgarderobe**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	PERSONALGARDEROBE				
EINRICHTUNG					Anmerkung
Immobile Ausstattung	Garderobespinde				pro Gruppenraum 3-4 Spinde
Mobile Ausstattung	Tisch				
	Sessel				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	2	E 32	H= 30 cm,
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Lüftung	X			mechanisch mit Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	PERSONALWASCHRAUM	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

PERSONALWASCHRAUM
SANITÄRRAUM

PLANUNG

				Anmerkung
Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		
Wand	Verfliesung		Raumhoch
Decke	Metallpaneeldecke		
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	WC-Sperre		
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet

EINRICHTUNG

		Anmerkung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Waschtisch	Spiegellampe	X	1	E 14	mit Steckdose und Schalter
		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	PERSONALWASCHRAUM	

ELEKTRO ALLGEMEIN

Elektroanschluss für Ventilator; Nachlaufrelais über Lichtschalter gesteuert.

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 38	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Spiegel	X	1		40x60cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Etagere	X	1	S 66	OK = 120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
Brause	Brausetasse	X	1	S 25	
	Wannenfuß-Montageset	x	1	S 26	
	Brausewannensyphon	x	1	S 27	
	Brause-Wandbatterie	X	1	S 54	
	Brausegarnitur	X	1	S 45	
	Schiebetür	X	1	S 28	mit Seitenteilen
	Handtuchknöpfe	X	3		verchromt
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlaufrelais

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**PERSONAL-WC**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WC für Personal**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10
Wand	Verfliesung		Raumhoch
Decke	Metallpaneeldecke		geschlossen
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre mit EURO-Schloss		Doppelzylinder
	WC-Sperre		
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken		ST 1,00

EINRICHTUNG ALLGEMEIN	

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	innen; H=100cm

ELEKTRO ALLGEMEIN	
	Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**PERSONAL-WC**				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Armaturen Elektronik - Einlochbatterie	X	1	S 56	berührungslos
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1xDesinfektion,1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel=120 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
	Spiegel	X	1		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Tiefspülklosett	X	1	S 3 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik = 40 cm Sitzhöhe = 42 cm
	Schallschutz-Set	X	2	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Klosettsitz	X	1	S 10	passend zu S 3
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	2	S 58A	H = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlaufrelais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	Barrierefreies - WC	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Barrierefreies - WC,
Ausführung nach ÖNORM B 1601

PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Beilage				Skizze barrierrefreie Ausstattung

BAUWERK - AUSBAU			Anmerkung
Boden	Feinsteinzeug		R 10
Wand	Verfliesung		Raumhoch
Decke	Metallpaneeldecke		geschlossen
Tür	Stahlzarge		mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder f. Eurokey
	WC-Sperre		
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Kleiderhaken		

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	* Menge nach Erfordernis
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	
	Quittiertaster	X	1		
	Alarmanzeige	X	1	E50	
Wand	Alarmtaster	X	1		
	Signalanzeige	X	1	E50.1	
Bereich WC	230V-Anschluss	X	1		für Elektronikschalter mit Elektromagnethalter

ELEKTRO ALLGEMEIN

Optische Meldung bzw. Quittierung vorort
Annäherungsarmaturauslass unter Waschtisch = Einzelanschluss 230 V

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Barrierefreies - WC**				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Barrierefreies-WC	Barrierefr.-WC	X	1	S 85	Wandtiefspülklosett OK-Keramik = 45 cm Sitzhöhe = 47 cm
	Barrierefr.-WC-Zubehör	X	1	S 87	
	Barrierefr.-WC-Waschtisch	X	1	S 89	mit Komplettbefestigung OK = 80 cm mit berührungsloser Armatur
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	2	S 71	1xDesinfektion,1xSeife, Höhe vom Betätigungshebel=120 cm
	Seifenschale	X	2	S 72(A)	unter Präparatspender
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Nachlaufrelais
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**PUTZMITTELRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**PUTZMITTELRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Verfliesung				im Mehrzwecktrogbereich
Decke					nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe= 90cm ü.FFOK
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				EI2 30-C
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Metallregale				H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Zusätzliche Abstellfläche für den Wascheimer bei dem Ausgussbecken (OK-Höhe = 50 cm).				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**PUTZMITTELRAUM**				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X		E6	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
ELEKTRO ALLGEMEIN					
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	X	1	S 20	OK-Höhe=50 cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	
	Einhand-Wannenbatterie	X	1	S 43	Höhe = 90 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Be- und Entlüftung	X			mechanisch mit Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM ALLGEMEIN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**ABSTELLRAUM ALLGEMEIN**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke					nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe= 90cm ü.FFOK
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh- / Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Metallregale				H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**ABSTELLRAUM ALLGEMEIN**				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Ein-/Anbauleuchte	X			dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür; mit Nullleiteranschluss
	Schukosteckdose	X	2	E 32	H= 30 cm
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch mit Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCHKÜCHE**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**WASCHKÜCHE**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 10
	Bodenablauf		
Wand	Verfliesung		mind. Zargenhöhe
Decke	Metallpaneeldecke		
	Deckenoberfläche		Dispersion
Tür	Sperre		Profilzylinder
	Türblatt		
	Drücker/Knauf gangseitig		zurückgebogenes Ende Drückerhöhe= 90cm ü.FFOK
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh-/Kippflügel		
	Öffnungsbegrenzer		

ALLGEMEINES HOCHBAU
Sockel ca. 45 cm für Waschmaschine und Wäschetrockner, gilt nicht für eine Waschtrockensäule

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchte höherer Schutzart	X	*	E6	mind. IP 44
Bereich Türe	Ausschalter FR	X	1	E 25	H=100 cm
	Schukosteckdose FR	X	1	E 40	H= 30 cm
Wand	Schukosteckdosen FR	X	1	E 40	für Waschmaschine
	Schukosteckdose FR	X	1	E 40	für Wäschetrockner
	Schukosteckdosen FR	X	2	E 40	Bügeleisen; H=100 cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**WASCHKÜCHE**				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
E-Geräte	Waschmaschine	X	1	E 77	
	Wäschetrockner	X	1	E 78	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Die Zuleitung für Waschmaschine und Trockner sind generell für 400 V Geräte vorzusehen. Die Elektrogeräte sind mit der MA 10 und MA 34 abzustimmen.				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Ausgussbecken	Ausgussbecken	X	1	S 20	OK-Höhe=50 cm
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Fertigablauf PP	x	1	S 32	
	SP-Wand-Einhandmischer	X	1	S 50	Höhe = 90 cm
	Fußbodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
	Auslaufventil	X	1	S 40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	Waschmaschinen-Einbausiphon	X	1	S 57	
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Be- und Entlüftung				mechanisch mit Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**KINDERWAGENABSTELLRAUM**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**KINDERWAGENABSTELLRAUM**	

PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2		
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	120	Mindestbreite
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 9
Wand	Wandschutz		H=100 cm
	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Raumhoch
	Glasgewebe		nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton		nach Vereinbarung
Tür	Stahlzarge		
	Objektband		
	Drücker		zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türblatt		K HPL - beschichtet
	Glaslichte		Sicherheitsglas (ESG)

EINRICHTUNG		**Anmerkung**

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KINDERWAGENABSTELLRAUM				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Bereich Türe	Ausschalter mit Kontrollicht	X	1	E 20	H=100 cm, außerhalb vor der Tür
	Schukosteckdose	X	1	E 32	innen; H= 30 cm,
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch oder Zeitplansteuerung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Therapieraum**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Therapieraum, Entspannungsraum**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KREATIVBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**Therapieraum**		
EINRICHTUNG	Schrank		nach Vereinbarung
	Pinnwand		nach Vereinbarung
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen		

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X			dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	7	E32	H= 30 cm,
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 17	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 12	mit Komplettbefestigung OK = 85cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 38	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 120 cm
	Spiegel	X	1		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 100 cm
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Therapieraum**	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Snoezelenraum**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Snoezelenraum** **(wenn möglich keine Fenster)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang/Direktion		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
	Therapiehaken				1 Stk in die Rohdecke bef. + Hinweisschild Tragkraft
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Snoezelenraum**				
					Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				
Vollverdunkelung	elektrisch				innenliegend in Schienen geführt
					Anmerkung
EINRICHTUNG					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN	Therapiehaken: Platzbedarf für das Ausschwingen berücksichtigen				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Wand	Ausschalter	X	3	E 20	für die besonderen Lichtquellen
	Schukosteckdose	X	5	E 32	H= 30 cm
Bereich Decke	Deckenauslässe	X	3		für besondere Lichtquellen
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
					Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung				
	Be- und Entlüftung	X			mechanisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Snoezelenraum**	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Atelier**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Atelier**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang/Direktion		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
	Keramischer Belag				im Waschtischbereich und Duschtassenbereich
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Glaslichte				Sicherheitsglas
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KREATIVBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	Atelier		
			Anmerkung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch		
	Alu - Lamellen		
			Anmerkung
EINRICHTUNG	Malwand (Magnettafel)		Größe: ca. 200x120 cm
	Materialkasten		
	Papierladenschrank		H=200cm; mit 5 Auszügen Papiergröße: 70x80cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN			

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	5	E 32	H= 30 cm,
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					

SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschrinne	Waschrinne	X	1	S 19	mit Wandkonsolen; OK = 60 cm
	SP-Wand-Einhandmischer	X	3	S 50	Höhe = 80 cm
	Fertigablauf	X	1	S 32	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	über Waschtisch, Höhe vom Betätigungshebel = 100 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 80cm
Brause	Brausetasse	X	1	S 25	
	Wannenfuß-Montageset	x	1	S 26	
	Brausewannensyphon	x	1	S 27	
	Brause-Wandbatterie	X	1	S 54	Höhe = 60 cm
	Brausegarnitur	X	1	S 45	
					Anmerkung
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Atelier**				
LÜFTUNG	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Konstruier- und Baubereich**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Konstruier- und Baubereich**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang/Direktion		cm	90	
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
	Verfliesung				im Waschtischbereich
Decke	Gipskarton				
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	Stahlzarge				
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Drückerhöhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				K HPL - beschichtet
	Glaslichte				Sicherheitsglas
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
Sonnenschutz außenliegend	elektrisch				
	Alu - Lamellen				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KREATIVBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**Konstruier- und Baubereich**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	5	E 32	H= 30 cm,
Bereich Fenster	Taster (auf - ab)	X		E 27	für Sonnenschutz
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**WINDFANG**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Windfang**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Lichte Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 mm (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm		lt. Bauordnung
	Vordach				
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6cm
	Fußabstreifmatte				ca. 200/150cm, niveaueben eingelassen, einrollbar für Reinigungszwecke
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Metalldecke				mit Akustikeinlage und offenen Fugen od. gelocht
Aussentür 2-flügelig	Türblatt				Holz-Alu oder Alu
	Glaslichte				Isolierglas aus 2xESG
	Objektband				3-dimensional verstellbar
	Bügelgriff				
	Rollenfallenschloss				
	Paniktürverschluss				mit horizontaler Betätigungsstange
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				
	Türschließer				mit 90° Arretierung
	Sicherheitskennzeichnung				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	WINDFANG		
			Anmerkung
Windfangtür 2-flügelig	Türblatt		Holz oder Alu
	Glaslichte		Sicherheitsglas
	Objektband		3-dimensional verstellbar
	Paniktürverschluss		mit horizontaler Betätigungsstange
	Rettungswegtechnikanlage		
	Sperre		Profilzylinder
	Türstopper		mit Stützstift
	Türschließer		mit 90° Arretierung
	Sicherheitskennzeichnung		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung

			Anmerkung
EINRICHTUNG	Pinnwände		nach Vereinbarung

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	in Absprache mit der Architektur
Bereich Türe	Ausschalter oder Taster mit Kontrollicht	X	2	E20 E23	H=100 cm
Bereich Wand	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,

ELEKTRO ALLGEMEIN

Rettungswegtechnikanlage siehe Baustein E 56 (N 14)

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
					Anmerkung
LÜFTUNG					

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	WINDFANG	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**HALLE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Halle, zugleich Wartebereich ev. Kinderwagenabstellfläche**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2		
	Lichte Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm		lt. Bauordnung
	Fenster (Sicherheitsglas)				Parapethöhe = 61 cm öffenbare Flügel: ab 120 cm
	öffenbare Fensterfläche				mind. 10 % der Fußboden-fläche
	Decke				Abstand Unterkante abg. Decke bis Unterkante Rohdecke: mind. 20 cm
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
	Sockelleiste				Mindesthöhe: 6 cm
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch, waschbar
	Glasgewebe				nur bei Sanierung nach Vereinbarung
Decke	Gipskarton				gelocht mit Akustikeinlage
	Einbaukarniesen				2-läufig, mit Liftkarniesen
Tür	siehe umliegende Räume				
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				Bedienelemente leicht handhabbar
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Wandschutz				bei der Kinderwagenabstell-fläche H=100cm; nach Vereinbarung

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**HALLE**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	in Absprache mit der Architektur
Bereich Wand	Taster mit Kontrollicht	X		E 23	Menge nach Erfordernis; H=100 cm
	Schukosteckdose	X	*	E 32	Menge nach Erfordernis H= 30 cm,
	Codetastatur/Alarmanlage	X	1	N5.2	H=140 cm, Unterputz
	Bewegungsmelder	X	*	N5.3	Menge nach Erfordernis
	Glocke	X	1		
	Summenstörtableau Heizung	X	1	E53	H=160 cm, Unterputz AK150 vor der Kanzlei
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN (z.B. Gänge)**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe 2,5 m (UK abgehängte Decke)
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				Rutschsicher R 9
	Terazzoplatten				Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Natur- oder Kunststein				Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Sockelleiste				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Seidenmatt, mind. bis Zargenoberkante
Decke	Gipskarton				mit vertieftliegenden Sichtschienen
	Metallpaneeldecke				
Brandabschnittstüren	Zarge				
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Rauchabschluss/Brandabschluss				lt. Vorschreibung der Baubehörde
	Offenhaltevorrichtung				Haltemagnete und Rauchmelder
	Glaslichte				
Fenster	Holz-Alu				öffenbar
	Alu				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
	Anschlagpunkte				Sicherungshaken Reinigung
	Anmerkungen: Die Zugängigkeit der Installationstrasse muss gewährleistet sein.				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**SONSTIGE VERKEHRSFLÄCHEN**				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Einbauleuchte	X		E1	in Absprache mit der Architektur
Bereich Decke	Rauchmelder	X		N6.3	gem OIB RL 2, Pkt. 7.2.9
Wand	Taster für Licht	X		E 23	H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	Schukosteckdose	X		E 32	H= 30 cm, in ausreichender Anzahl, Abstand: ca. alle 7 m)
	E-Anschluss für Haltemagnete	X			über Brandmeldezentrale und Taster
	Druckknopfmelder	X	1	N 6.1	Feuer-/Hausalarm
	Innensirene	X	1	N 5.6	
	Bewegungsmelder	X	1	N5.3	Alarmanlage
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**STIEGENHAUS**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**STIEGENHAUS**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Stiegenhaus, Stiegenanlagen**	

PLANUNG

Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, empfohlenes Steigungsverhältnis 16/30 cm. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang.
Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen.

Geländer

Geländerhöhe lt. Festlegung der MA 11/ 120 cm
Stababstand: max. 8 cm
Handläufe beidseitig: für Kinder H=75 cm, für Erwachsene H=100 cm

BAUWERK - AUSBAU			**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug		R 9
	Terazzoplatten		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Natur- oder Kunststein		Gleitschutzstreifen gestockt oder eingefräst
	Sockelleiste		
Wand	Wandoberfläche		Dispersion
	Schutzanstrich		Seidenmatt, mind. bis Zargenoberkante
Decke	Deckenoberfläche		Dispersion
Brandabschnittstüren	Zarge		
	Objektband		
	Drücker		
	Wechselschloss mit Fallenanschlag		
	Sperre		Profilzylinder
	Rauchabschluss/Brandabschluss		lt. Vorschreibung der Baubehörde
	Offenhaltevorrichtung		Haltemagnete und Rauchmelder
	Glaslichte		
Fenster	Holz-Alu		
	Alu		
	Drehsperre		
	Dreh-/Kippflügel		
	Öffnungsbegrenzer		
	Anschlagpunkte		Sicherungshaken Reinigung

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**STIEGENHAUS**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**STIEGENHAUS**				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Auf- oder Einbauleuchten bzw. Wandleuchten	X			in Absprache mit der Architektur;
Wand	Taster mit Kontrollicht	X		E 23	H=100 cm, in ausreichender Anzahl
	Brandrauchentlüftung	X			mit Schlüsselschalter im letzten Podest und Not-betätigung (hinter Glas) im Stiegenaufgang
	E-Anschluss für Haltemagnete	X			über Brandmeldezentrale und Taster
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG					
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KELLERRÄUME**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**HAUSTECHNIKRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**HAUSTECHNIKRAUM/HEIZRAUM**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Betonestrich versiegelt				
	Asphalt				
	Keramischer Belag				
	Bodenablauf				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türblatt				EI2 30-C
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Dreh-/Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X	*	E6	* Menge nach Erfordernis, mind IP44
Bereich Türe	Ausschalter FR	X	1	E 25	H=100 cm
	Schukosteckdose FR	X	1	E 40	H= 30 cm
Bereich Wand					
ELEKTRO ALLGEMEIN	Angepasste E-Installation für Haustechnikanlage.				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KELLERRÄUME				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	HAUSTECHNIKRAUM				
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Ausgussbecken	Ausgussbecken	X	1	S 20	OK = 50cm
	Auslaufventil	X	2	S 40	Höhe = 90cm mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"
	MZ-Montageelement			S 24	bei Bedarf
	Fertigablauf PP	X	1	S 32	
	Fußbodenentwässerer	X	1	S 1	
	Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
HEIZUNG	je nach Energieträger	X			
		X			nach Richtlinie Fernwärme Wien
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch über Dach
HLS ALLGEMEIN	Lüftung ausgenommen bei Gaskessel (Heizraumrichtlinie zu beachten).				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**E-TECHNIKRAUM**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**TECHNIKRAUM für nachrichtentechnische Anlagen und Elektro-Hauptverteiler**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2		200 x 300 cm
	Raumhöhe		M1	2,2	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Belag PVC - frei				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker/Knauf gangseitig				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türblatt				
					Anmerkung
EINRICHTUNG					
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Anbauleuchten	X	*	E2	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	innen; H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
Bereich Wand	Rohr- oder Tragsystem	X	1		Sternpunkt für Alarm-, Telefonanlage, EDV und Elektrohauptverteiler
	Alarmanlage	X	1	N 5	
	Elektro-Hauptverteiler	X	1		
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**E-TECHNIKRAUM**				
Brüstungskanal 170/65 mm	Doppelschukosteckdosen	X	4		
	Geräteeinbaudosen	X	2		
ELEKTRO ALLGEMEIN	E-Anschluss für Ventilator; Temperaturfühler, Steuerung. Es ist die Montagemöglichkeit für einen Modemschrank (Größe ca. 800/600/600 mm) vorzusehen.				
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG					
LÜFTUNG	Lüftung	X			mechanisch; gesteuert über Temperaturfühler an der Decke, Lüftung ins Freie
HLS ALLGEMEIN	Keine Sanitär-, Heizungsausstattung und Kanalrohre.				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	KELLERRÄUME				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	KELLERRAUM				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	ABSTELLRAUM				
PLANUNG					Anmerkung
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					Anmerkung
Boden	Belag PVC - frei				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türblatt				
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Dreh- / Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				
EINRICHTUNG					Anmerkung
	Regale				H=2,00 m
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Leuchten höherer Schutzart	X	*	E6	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	3	E 32	H=30 cm,

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**KELLERRÄUME**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**KELLERRAUM**				
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG	Fußbodenheizung	X			
	Plattenheizkörper				weiß; nur bei Sanierung nach Vereinbarung
LÜFTUNG	Lüftung				statisch oder mechanisch
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

VORPLATZ HAUPTEINGANG

PLANUNG

			Anmerkung
Nutzfläche	M2		planungsabhängig
taktile Bodenmarkierung			bis zum Eingang
Briefkasten			
Fahrradständer			teilweise überdacht
Scooterständer			sperrbar; teilweise überdacht
Papierkorb			
Spielplatzgeräte + Fallschutz			optional
Sitzgelegenheiten			teilweise mit Rücken- und Armlehnen, vandalensicher
Pflichtstellplätze			mit Beschriftungsangaben
keine Einfriedung Vorgarten			
Abstellplätze Behindertentransport			mind. 2 Stk.

Masszahlen Fahrradabstellplätze: 1 Platz/10 KG-Kinder,
1 Platz/5 Arbeitsplätze, teilweise durch Scooterständer ersetzbar
Annahme: 50% überdacht (planungsabhängig)
Zufahrt Anlieferung Müllabfuhr, Versorgungslogistik, Feuerwehr etc.
Schnittstelle zu ÖG (MA 28 und MA 33)

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Belag		planungsabhängig
	Rampe		barrierrefrei

ELEKTROANLAGE

		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Vordachbeleuchtung	X	*		dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Torsprechstelle	X	1	N 3	Oberkante=130cm,Unterputz; taktile Beschriftung des Bedienungselementes

ELEKTRO ALLGEMEIN

Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (blendungsfrei, Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden.
Durchgängige Beleuchtung ca. 10 lx, Gleichmässigkeit: 0,40

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	
HLS ALLGEMEIN		

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	FREIRAUMGESTALTUNG	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	AUSSENANLAGEN	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Spiel- und Bewegungsflächen**	

PLANUNG

Allgemein

Kennwert KG: 8 m² pro Kind
Kleinkinderspielbereich: 800 m2; Mindestbreite: 7m;
mind. 80% der Fläche nicht unterbaut

Feuerwehrzufahrt

Zufahrt und Aufstellflächen als bespielbare Oberfläche; Freihalten von standortgebundener Möblierung

Spielplatzgeräte

Standortgebunden mit Fallschutz; für verschiedene Bewegungsarten (Klettern, Rutschen, Schaukeln, Drehen, Balancieren etc.)
Fallschutz gem. ÖNORM EN 1176 i.d.g.F.

Sandspielflächen

mit Sonnenschutz; Wasserentnahmestelle; Abdeckung
Sickerkoffer mit Anbindung an Sickerschacht

		Anmerkung
Allgemein		
Bewässerung		
befestigte Flächen		mit Entwässerung
unbefestigte Flächen		Fallschutz beachten
Rasenflächen		Abstimmung mit der MA 42
Pflanzungen		Abstimmung mit der MA 42
Bodenmodelierung		Abstimmung mit der MA 42
Sitzgelegenheiten		teilweise mit Rücken- und Armlehnen; auch für Betreuungspersonal
Gartentische		teilweise mit Rollstuhl unterfahrbar; auch für Betreuungspersonal
Müllbehälter		mit angedichteten Deckel
Zufahrtsmöglichkeit (Zufahrtsbeschränkung)		für Gärtnerleistungen, Sandaustauch etc.
Freiflächen für Kleinkinder		
direkter Zugang zur Gruppe		
Sandmulde		
Beschattung		
Räumliche Abgrenzung		Bepflanzung
Spielplatzgeräte		
Wasserentnahmestelle		
befestigte Flächen		mit Entwässerung; Parcours für Dreirad

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	FREIRAUMGESTALTUNG		Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**		
Freiflächen für Kindergarten	Sandmulden		
	Beschattungen		
	Spielplatzgeräte		
	Trinkbrunnen	S92	mit Kanalanschluss
	Wasserentnahmestellen		auch für Wasserspielstellen
	Gartenbeete / Hochbeete / Pflanzentröge		Abstimmung mit der MA 42; mit Wasserentnahmestellen
	Obstbäume und Beerensträucher		Abstimmung mit der MA 42
	Strauchpflanzungen ("Strauchzimmer")		Abstimmung mit der MA 42
	befestigte Flächen		mit Entwässerung
	unbefestigte Flächen		

BAUWERK - AUSBAU			
Stiegen	Ausführung mit Tritt- und Setzstufen und nicht vorspringenden Trittplatten, empfohlenes Steigungsverhältnis 16/30 cm. Seitliche Absicherung der Handläufe am Stiegenanfang. Unterlaufschutz: Stiegen sind auf deren Projektionsflächen bis zu einer Höhe von 210 cm geschlossen zu unterbauen.		
Einfriedungen	Stabilgitterzaun Höhe mind. 180cm (oder gleichwertig) nur zu ÖG; mind. 1 versperrbare Tür (Durchgangsbreite lt. OIB), selbstschließend zum ÖG (Zugang über befestigte Fläche); 1 versperrbares Tor (2 flügelig) zum ÖG Mindestbreite 350 cm Verkehrszeichen (Zufahrtsbeschränkung) Sicherheitsbeleuchtung bis zum ÖG (sicherer Ort im Freien ->definition OIB RL 2)		
Geländer	Geländerhöhe lt. BO f. Wien, ÖNORM B 5371, bzw. MA 11, Stababstand: max. 8 cm Handläufe beidseitig: für Kinder H=75 cm, für Erwachsene H=100 cm		
Sonnenschutz	durch Bäume, Gebäudeeinschnitte und -vorsprünge Für den Einsatz von Markisen, Sonnensegel und -schirmen ist eine Abstimmung mit MA 10, 19, 34, 42 und 56 erforderlich		
			Anmerkung
Interne Erschliessung	befestigte Flächen / Wege		Wegbreite = 1,20m - 1,50m
	Belag		planungsabhängig
	Raseneinfassungsleisten		Beton

ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (blendungsfre, Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen oder Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden. Durchgehende Beleuchtung für Flächen mit Mehrfachnutzung ca. 10 lx, Gleichmäßigkeit: 0,40

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	
HLS ALLGEMEIN	Garten- und Sommerwasserleitungen (siehe Raumbuch Pkt. 6.4.1.1) Gartenwasseranlage, versenkbare Regner, Unterflurhydranten Trinkbrunnen planungsabhängig automatische Bewässerung für alle Pflanzentröge	
HINWEISE RAUMBLÄTTER	Direkter Zugang zu den Freiflächen: Garten -WC´s: siehe Raumblatt K 9.500 Abstellraum Gartenspielgeräte: siehe Raumblatt K 9.400	

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**FREIRAUMGESTALTUNG**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**AUSSENANLAGEN**	
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Begehbare Dachflächen und Terrassen in OG (optional)**	
PLANUNG		
Nutzfläche	mind. 60 m^2 pro Fläche (mit direkter Verbindung zu Bildungs- bzw Aufenthaltsraum sind planungsabhängig auch kleinere Flächen zulässig)	
Ausstattung	Wind- und Sonnenschutz Sitzgelegenheiten Wasseranschluß Stauraum für Mobiliar, Spielmaterial etc.	
Geländer	Geländerhöhe mind. 120 cm ab letzter Aufstiegshilfe, Ausführung in Abstimmung mit MA 11, Stababstand: max. 8 cm	
Pflanzenflächen	Intensivdachbegrünung (optional - planungsabhängig) Mindestsubstrathöhe: 40 cm automatische Bewässerung bei Intensivdachbegrünung und bei Pflanzentrögen	
ELEKTRO ALLGEMEIN	Bei Außenbeleuchtungsanlagen muss gewährleistet sein, dass nur die anzustrahlende Fläche beleuchtet wird und keine Beleuchtung des Umfeldes erfolgt (Vermeidung von Lichtverschmutzung). Es sind Lampen mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen oder Natriumdampf-Lampen, keine Quecksilberdampf-Hochdrucklampen!) zu verwenden. Durchgehende Beleuchtung für Flächen ca. 10 lx, Gleichmässigkeit: 0,40	
HLS ALLGEMEIN		

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**RAUM FÜR GARTENGERÄTE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**RAUM FÜR SPIEL- UND GARTENGERÄTE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,2	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite		cm	90	
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Betonestrich versiegelt				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Tür	Stahlzarge				mit 2 Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türfeststeller				
	Türblatt				
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Drehsperre				
	Dreh-/Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Regale				H=200 cm
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	RAUM FÜR GARTENGERÄTE				
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Prismatische Anbauleuchten	X	*	E 3	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	H=100 cm
	Schukosteckdose	X	2	E 32	H= 30 cm,
ELEKTRO ALLGEMEIN					
		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
SANITÄRAUSSTATTUNG					
HEIZUNG					
LÜFTUNG	Lüftung	X			statisch
	Fensterlüftung				nach Vereinbarung
HLS ALLGEMEIN					

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**GARTEN-WC**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**Garten-WC**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Tür-Durchgangsbreite Gang		cm	90	
	Anmerkungen: Im Raumverband des Kindergartens Ganzjahresbetrieb, disloziert nur Sommerbetrieb.				
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Feinsteinzeug				R 9
Wand	Verfliesung				Raumhoch
Decke	Metallpaneeldecke				
	Deckenoberfläche				Dispersion
Aussentür	Türblatt				Holz-Alu oder Alu, gedämmt oder ungedämmt
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe = 90 cm
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				
WC-Zellen, Tür	Trennwand				H=205 cm, Bodenfreiheit 10 cm
	Trennwand-Stützen				Niro oder Alu
	Aufschraubtürbänder				
	Drücker				zurückgebogenes Ende Höhe = 90 cm ü. FFOK
	WC-Sperre				
	Türpuffer				
	Oberfläche				Kunststoff, Kanten eingefasst (bevorzugt in Leichtmetall)
Fenster	Holz-Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Alu				Verglasung mit Sichtschutz
	Dreh-/Kippflügel				
	Drehsperre				
	Öffnungsbegrenzer				
EINRICHTUNG					**Anmerkung**
	Putzmittelkästchen				sperrbar; Größe:ca.70x50cm

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH				Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	GARTEN-WC				
EINRICHTUNG ALLGEMEIN					
ELEKTROAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Beleuchtung	Paneeldecken-Anbauleuchten	X	*	E 9	* Menge nach Erfordernis EVG
Bereich Türe	Ausschalter	X	1	E 20	innen; H=100 cm
	Schukosteckdose	X	1	E 32	H= 30 cm,
SANITÄRAUSSTATTUNG		SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Waschtisch	Waschtisch	X	1	S 13	mit Komplettbefestigung OK = 58 cm
	WT-Montageelement			S 16	bei Bedarf
	WT-Einloch-Einhandmischer	X	1	S 37	
	Eckventile	X	2	S 51	
	Waschtischsifon	X	1	S 17	
	Thermischer Verbrühschutz	X	1	S 53	
	Universal-Präparatspender	X	1	S 71	Höhe vom Betätigungshebel = 80 cm
	Faltpapierhandtuchspender	X	1	S 75	HUK = 80 cm
	Spiegel	X	1		40x60 cm VSG; hochgestellt, in Fliesenbelag eingelassen
WC	Kinder - Tiefspülklosett mit WC-Sitz	X	1	S 5 S 9	mit Montageelement, OK-Keramik = 37 cm Sitzhöhe = 39 cm WC-Sitz ungeteilt
	Schallschutz-Set	X	1	S 6	für WC-Schale und Schrauben
	Betätigungsplatte	X	1	S 8	
	WC-Rollenhalter	X	1	S 58A	H = 70 cm
HEIZUNG	Plattenheizkörper	X			bei Ganzjahresbetrieb
LÜFTUNG	Fensterlüftung	X			
	Lüftung	X			mechanisch, bei innenliegendem Raum
HLS ALLGEMEIN	Wird das Garten-WC nicht beheizt (Sommerbetrieb) ist für die beiden Waschtische ein druckfester Speicher mit Anschlussgarnitur zu installieren. Die komplette Anlage ist leicht entleerbar zu installieren. Die Eckventile sind mit Entleerungsschrauben zu installieren.				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**				**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**MÜLLRAUM UND SCHLEUSE**				
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	**MÜLLRAUM UND SCHLEUSE**				
PLANUNG					**Anmerkung**
	Nutzfläche		M2		bzw. lt. Vorgabe MA 48
	Raumhöhe		M1	2,5	Mindestraumhöhe (UK abgehängte Decke)
	Aussentür-Durchgangsbreite		cm		lt. MA 48
BAUWERK - AUSBAU					**Anmerkung**
Boden	Betonestrich versiegelt				
	Asphalt				nach Vereinbarung
	Bodenablauf				
Wand	Wandoberfläche				Dispersion
	Schutzanstrich				Raumhoch
	Schlagleiste				für Müllcontainer
Decke	Deckenoberfläche				Dispersion
Aussentür 2-flügelig	Türblatt				Holz-Alu oder Alu
	Objektband				3-dimensional verstellbar
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Notausgangsverschluss				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				
	Türschließer				mit 90° Arretierung
	Türfeststeller				
	Schlagleiste				innen
Innentür	Stahlzarge				mit Aufnahmeelementen
	Objektband				
	Drücker				zurückgebogenes Ende
	Wechselschloss mit Fallenanschlag				
	Sperre				Profilzylinder
	Türstopper				mit Stützstift
	Türblatt				
Fenster	Holz-Alu				
	Alu				
	Dreh-/Kippflügel				
	Öffnungsbegrenzer				

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	**ZENTRALBEREICH**	**Kindergarten**
FUNKTIONSSTELLE	**MÜLLRAUM UND SCHLEUSE**	

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTROAUSSTATTUNG

		SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Beleuchtung	Prismatische Anbauleuchten FR	X	*	E 8	dem Deckenaufbau entsprechend
Bereich Türe	Ausschalter FR	X	1	E 25	H=100 cm
	Schukosteckdose FR	X	1	E 40	H=30 cm,

ELEKTRO ALLGEMEIN

Elektroanschluss für Ventilator.

SANITÄRAUSSTATTUNG

	SOLL	Stück	Text-bst.	**Anmerkung**
Fußbodenentwässerer	X	1	S 1	
Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
Auslaufventil	X	1	S40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"

HEIZUNG

LÜFTUNG

Lüftung	X			mechanisch mit Zeitplansteuerung über Dach

HLS ALLGEMEIN

Raumblätter

FUNKTIONSBEREICH	ZENTRALBEREICH	Kindergarten
FUNKTIONSSTELLE	MÜLLPLATZ	

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

MÜLLPLATZ lt. Planung

PLANUNG

				Anmerkung
Nutzfläche		M2		bzw. lt. Vorgabe MA 48
Überdachung				
Tür-Durchgangsbreite		cm		lt. MA 48

BAUWERK - AUSBAU

			Anmerkung
Boden	Betonestrich versiegelt		
	Asphalt		nach Vereinbarung
	Bodenablauf		
Wand	Wandoberfläche		lt. Vorgaben MA 10 und MA 34
	Schutzanstrich		Raumhoch
	Schlagleiste am Türblatt und an Wänden		für Müllcontainer
Decke			
Tür 2-flügelig	Gittertor		
	Objektband		3-dimensional verstellbar
	Drücker		zurückgebogenes Ende
	Sperre		Profilzylinder

EINRICHTUNG ALLGEMEIN

ELEKTRO ALLGEMEIN

SANITÄRAUSSTATTUNG

	SOLL	Stück	Text-bst.	Anmerkung
Fußbodenentwässerer	X	1	S 1	
Bodenablauf Dichtflansch	X	1	S 2	
Auslaufventil	X	1	S40	mit Metallgriff und Schlauchanschluss 3/4"

HLS ALLGEMEIN

Versionsdatum	**betrifft Raumblatt**	**Kurzbeschreibung der Änderung**
1/2021	Allgemein	Sämtliche Textbausteine S 70 auf S75 gemäß RB-Ergänungen umbenannt
	Allgemein	Bennenung barrierefrei statt behindertengerecht korrigiert
	R_K1.104, R_K2.110, R_K2.111	Bei Desinfektionsspender im Wickelbereich den Zusatz „Situierung und Montagehöhe in Abstimmung mit MA 10 bzw. MA 11“ aufnehmen, eingefügt
	R_K6.204	Textbaustein S 73 auf S 72 gemäß RB-Ergänungen umbenannt Alternative mit S 72 A integriert
	R_K9.200	Textbaustein S 57 auf S92 gemäß RB-Ergänungen umbenannt
	R_K9.200	Sicherheitsbeleuchtung unter Punkt Einfriedung eingefügt